

ADEFIX® 310 ml

Lepidlo



Technické vlastnosti:

Základní materiál:	syntetická disperze
Konzistence:	pasta
Polymerace:	fyzická polymerace
Zpracování po otevření:	10 - 15 minut.
Doba schnutí cca:	24 hodin
Hustota (DIN 53479):	1,6 g / ml
Teplotní odolnost (po vytvrzení):	-20 ° C až + 70 ° C
Spotřeba:	70 - 150 ml / m u lišt

Produkt:

ADEFIX® je bílé akrylátové lepidlo, tmel.

Charakteristika:

- bez rozpouštědel
- zachovává mírnou pružnost po uschnutí
- vhodný pro použití na porézní podklady
- lepidlo po nanesení lze brousit
- může být přetřené barvou
- jen pro vnitřní použití v interiéru
- není mrazuvzdorné

Aplikační oblast:

Lepidlo, tmel a spojovací materiál je vhodný pro sortiment NOMASTYL®, WALLSTYL výrobky z polystyrenu a ARSTYL® polyuretanové výrobky.



NMC si vyhrazuje právo aktualizovat produktovou řadu nebo její technické vlastnosti dle nejnovější technologie kdykoliv a bez předchozího oznámení. Všechny uváděné informace odpovídají našim nejlepším poznatkům. Pokud máte jakékoliv dotazy k technickým detailům, kontaktujte prosím informační službu firmy NMC. Jakákoliv díleč reprodukce nebo přetisk vyžadují náš výslovný souhlas. Odpovědný vydavatel: NMC sa, Gert-Noel-Strasse, B-4731 Eynatten

www.nmc.eu

Pro další informace kontaktujte prosím příslušnou pobočku ve Vaší zemi.
Navštivte stránky www.nmc-czech.cz



ADEFIX® 310 ml

Lepidlo



Balení:

- 1 karton = 24 ks
- barva: bílá
- obsah: tuba 310ml

Skladovatelnost:

Může být skladován po dobu 24 měsíců v uzavřeném obalu na chladném, suchém místě při +5 ° C až +25 ° C.

Podklady:

- porézní materiály jako cihly, beton, omítky.
- podklad musí být čistý, suchý, stabilní a bez prachu a mastnoty. Doporučujeme testování lepení na všech substrátech.

Aplikace:

- Naneste lepidlo na povrch stěny nebo stropu aplikační pistolí (cartridge), nebo špachtlí. Poté umístěte dekorativní prvek na stěnu nebo strop a přitlačte.
- Lepidlo ADEFIX® 310ml použijte pro aplikaci NOMASTYL® dekoračních prvků a lišt a pro lišty s menším rozměrem (do 10 cm) WALLSTYL® a ARSTYL®.
- Otřete přebytečné lepidlo pomocí špachtle nebo vlhkou houbou.
- Lepidlo ADEFIX® plus použijte při lepení a tmelení spojů u lišt, jejichž rozměr je větší než 10 cm. Lepidlo Adefix® plus je vhodné pro lepení a tmelení sortimentu WALLSTYL® a ARSTYL®. Pokud jsou dekorační prvky větších rozměrů, podepřete a zafixujte je (dle potřeby).
- Šířka spáry mezi jednotlivými profily cca. 2-3 mm.
- Aplikační teplota při lepení: +5 ° C až +35 ° C
- Očištění produktu (před vytvrzením): použijte vodu a vlhkou houbu.

Bezpečnostní opatření:

Dodržujte obvyklá opatření ochrany zdraví a bezpečnosti postupů.



NMC si vyhrazuje právo aktualizovat produktovou řadu nebo její technické vlastnosti dle nejnovější technologie kdykoliv a bez předchozího oznámení. Všechny uváděné informace odpovídají našim nejlepším poznatkům. Pokud máte jakékoliv dotazy k technickým detailům, kontaktujte prosím informační službu firmy NMC. Jakákoliv dílčí reprodukce nebo přetisk vyžadují náš výslovný souhlas. Odpovědný vydavatel: NMC sa, Gert-Noel-Strasse, B-4731-Eynatten

www.nmc.eu

Pro další informace kontaktujte prosím příslušnou pobočku ve Vaší zemi.
Navštivte stránky www.nmc-czech.cz

