

ARSTYL® lišty, pilastry, rozety



1. Materiál

Název výrobku:

Arstyl® lišty, pilastry, rozety a sloupy.

Vlastnosti materiálu:

Tvrdá, žlutá polyuretanová pěna s vysokou hustotou, šetrné k životnímu prostředí.

Hustota:

Cca 200 kg/m³.

Odolnost vůči teplotám:

Max. + 70 ° C

Povrchová úprava:

Matný, bílý a přetíratelný povrch.

2. Specifické vlastnosti

Povrch:

Garance tvrdého a hladkého povrchu s ostrými hranami a přesnou reprodukcí motivů.

Povrch určený k aplikaci lepidla:

Sešikmený a frézovaný povrch pro snadnější montáž a lepší přilnavost lepidla.

Rozměry:

Délka lišt: 200 cm (+- 5mm)

Rozety: do 965 mm (průměr)

Délka pilastrů: 2020 mm



NMC si vyhrazuje právo aktualizovat produktovou řadu nebo její technické vlastnosti dle nejnovější technologie kdykoliv a bez předchozího oznámení. Všechny uváděné informace odpovídají našim nejlepším poznatkům. Pokud máte jakékoliv dotazy k technickým detailům, kontaktujte prosím informační službu firmy NMC. Jakákoliv dílčí reprodukce nebo přetisk vyžadují náš výslovný souhlas. Odpovědný vydavatel: NMC s.a, Gert-Noel-Strasse, B-4731-Eynatten

NMC Czech, s. r. o.
Spořická 4949
CZ – 43001, Chomutov
Tel: + 420 474 638 781 (84)
info@nmc-czech.cz



DESIGN
ELEMENTS

Tepelná a hydrometrická dilatace:

Testy ukázaly, že se tento materiál chová podobně, jako dřevo tzn., že vlivem teploty a vlhkosti může měnit svůj tvar a vlastnosti. Jsou doporučena stejná opatření pro jeho použití. Dodržování montážních postupů i při lepení, skladovacích požadavků je důležité pro udržení kvality a životnosti výrobku.

3. Použití

Montážní a skladovací podmínky:

Pro zajištění nejlepšího výsledku musí být produkt upevněn a skladován dle podmínek, které vyžaduje konečné užití. Nedoporučuje se montáž na mokrou nebo vlhkou plochu a následné vysoušení, např. horkovzdušnou pistolí.

Podklad:

Vhodný povrch k montáži: vnitřní zdi nebo tapeta, omítka. Povrch musí být čistý, suchý, zbavený nečistot, odmaštěný a rovný. Nerovnosti je třeba odstranit. Při instalaci produkt na specifický povrch se, prosím, obraťte na naše technické/obchodní oddělení.

Lepidla a spoje:

ADEFIX® 310 ml lepidlo na NMC lišty. Optimální tloušťka naneseného lepidla je 1mm.

Naneste lepidlo Adefix 310 ml na lepicí plochu.

Na spoje a tmelení použijte: Adefix 310 ml.

Nepoužívejte při teplotě pod 5°C a nad 30°C nebo při přímém slunečním záření.

Doporučené lepidla u lišt s menším

rozměrem - výška profilu pod 100 mm –

Adefix® 310 ml. Doporučené lepidla u lišt

s větším rozměrem - výška profilu nad 100 mm - Adefix® PLUS 290 ml.



NMC si vyhrazuje právo aktualizovat produktovou řadu nebo její technické vlastnosti dle nejnovější technologie kdykoliv a bez předchozího oznámení. Všechny uváděné informace odpovídají našim nejlepším poznatkům. Pokud máte jakékoliv dotazy k technickým detailům, kontaktujte prosím informační službu firmy NMC. Jakákoliv dílčí reprodukce nebo přetisk vyžadují náš výslovný souhlas. Odpovědný vydavatel: NMC sa, Gert-Noel-Strasse, B-4731-Eynatten

NMC Czech, s. r. o.
Spořická 4949
CZ – 43001, Chomutov
Tel: + 420 474 638 781 (84)
info@nmc-czech.cz



DESIGN
ELEMENTS

Lepidla a spoje:

Čistící prostředek pro ADEFIX®
(před vytvrzením): voda.

Čistící prostředek pro ADEFIX® PLUS (před
vytvrzením): terpentýn.

Po vytvrzení: mechanicky očistit houbičkou
nebo hadříkem.

Vlastnosti povrchu:

ARSTYL® lišty a rozety jsou přetíratelné všemi
barvami, díky svrchní tovární vrstvě, kromě
silikonových výrobků.

4. Zvláštní pokyny

Nařízení týkající se toxických látek:

ARSTYL® polyuretanové výrobky se neřadí mezi
velmi toxické ani mezi toxické, ale dle předpisů
se řadí mezi nebezpečné látky.

Ochrana životního prostředí:

Všechny výrobky značky ARSTYL® jsou vyrobeny
bez uhlovodíků, výroba respektuje životní
prostředí.

Důležité poznámky:

Prvky jsou pouze dekorativního charakteru,
neodolávají zátěži, měly by mít pružné spoje,
které odolají případným pohybům zdí a jiným
vlivům.

Příslušenství:

HDPS-PU pilky, MITRE BOX VARIO, MITRE BOX AD,
nebo TOOL BOX VARIO.



MITRE BOX VARIO



MITRE BOX AD



TOOL BOX VARIO