

GRANIT – LAK NA KAMEŇ

Charakteristika výrobu

Granit – lak na kameň je vysoko kvalitný bezfarebný lak vhodný na ošetrovanie prírodného a umelého kameňa. Na povrchu vytvára hladkú vrstvu, ktorá zabezpečuje dlhodobú ochranu pred nepriaznivým počasím. Vytvára mokrý dojem. Obsahuje UV filter. Vyrába sa v prevedení LESK a MAT.

Použitie

Granit- lak na kameň sa používa na vnútorné a vonkajšie nátery prírodného a umelého kameňa, dekoratívnych obkladov, omietok a pod.

Návod na použitie

Všetky podklady musia byť čisté, suché, obrúsené a odmastené.

Pred použitím laku dokonale premiešajte!

Nanáša sa v dvoch alebo viacerých vrstvách v závislosti od nasiakavosti podkladu a pôsobenia poveternostných podmienok. Ďalšiu vrstvu doporučujeme naniesť po 12 hodinách. Nízka teplota a vysoká relatívna vlhkosť spomaľujú zasychanie. Teplota podkladu a prostredia nesmie klesnúť pod +10°C.

Pracovné pomôcky a náradie doporučujeme očistiť riedidlom S 6006.

Nanášanie

Štetcom, valčekom, striekaním.

Výdatnosť

8-11 m² / l na jednu vrstvu.

Zasychanie

8-12 hod. / 20÷25 °C.

Balenie

0,7 l, 2,5 l, alebo podľa dohody s odberateľom.

Skladovanie

Pri teplote +5 až +30 °C v pôvodných dobre uzatvorených obaloch

Záručná doba

36 mesiacov od dátumu výroby.

Farebné odtiene

bezfarebný