



Jeger Oxyd je dekoratívny efekt na steny imitujúci hrdzu.

**Zvládneš  
to sám!**  
Dokonca za 1 deň

**Sú to iba  
3 kroky**

**Potrebuje  
len 2 náradia:**



**1** Valčekom naneste  
Podklad



Na čistú, suchú stenu zbavenú prachu a mastnoty naneste Jeger Oxyd Primer (v súlade s návodom uvedeným na obale) a nechajte schnúť približne 4 hodiny.

**2** Naneste Oxyd,  
a potom použite  
aktivátor  
+ prípadne  
Oxyd 3D



Jeger Oxyd dôkladne premiešajte. Neriedte vodou. Nemiešajte s inými produktmi. Hladidlom naneste tenkú vrstvu, pričom produkt rozťahnite všetkými smermi. Nechajte schnúť cca 8 hodín. Po tomto čase naneste druhú vrstvu rovnakým spôsobom ako prvú, tak, aby ste rovnomerne a bez presvitania podkladu pokryli celý dekorovaný povrch. Nanášajte pri teplote od +8°C do +25°C a relatívnej vlhkosti max. 82%, zabráňte prievanu. Nechajte schnúť cca 8 hodín. Po tomto čase povrch postriekajte Oxyd aktivátorom. Efekt hrdze sa bude postupne objavovať v priebehu 2-8 hod. Proces vzniku hrdze môžete opakovať, kým nedosiahnete požadovaný efekt.

**3** Naniesť  
Protector



Najskôr po 24 hod. od rozprášenia Oxyd aktivátora naneste Jeger Oxyd Protector, čím sa zastaví proces aktivácie a ochráni dekorovaný povrch. Po skončení maľovania umyte maliarske náradie teplou vodou.

☎ 0907 686 823

Radi odpovieme  
na všetky otázky  
(Po-Pia 8<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>)

**±6** Výdatnosť  
z balenia 1 l  
**m<sup>2</sup>**

Závisí od štruktúry a nasiakavosti podkladu,  
hrúbky a počtu vrstiev, metódy  
nanášania a skúsenosti zhotoviteľa

