



NOVOCHEMA, družstvo
Nixbrod 28, 934 39 Levice



IČO : 00167886

Obchodný register : Okresný súd Nitra , oddiel : Dr. ,vložka číslo : 23 / N
DIČ: 2020404232

IČ DPH : SK 2020404232

banka : VUB – Levice 316-152/0200

TECHNICKÝ LIST

C 6000 Riedidlo do nitrocelulóзовých náterových látok

Zloženie :

Zmes toluénu, butyl-acetátu, 2-metylpropán-1-olu, metyl-acetátu a metanolu.

Použitie :

Na riedenie nitrocelulóзовých náterových látok, ak nie je predpísané iné riedidlo.

Vlastnosti :

- Vzhľad: číra kvapalina bez mechanických nečistôt.
- Hustota: 0,830 - 0,860 g/cm³

Balenie: 370 g, 1 l, 3,4 l, 9 l, sudy

Záručná doba: 36 mesiacov

Skladovanie :

Skladujte pri teplote +5 °C až +25 °C. Chráňte pred priamym slnkom a teplom. Neskladujte v blízkosti ohrievacích telies.

Likvidácia odpadov a obalov :

Odpad likvidovať v súlade so Zákonom NR SR 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Nepoužiteľné zvyšky produktu odporúčame zlievať do jednej nádoby a likvidovať spaľovaním vo vhodných spaľovniach priemyselného odpadu. Vyprázdnené nádoby môžu byť nebezpečné, pretože sa v nich môžu nachádzať zvyšky pôvodného obsahu. Z nádob treba úplne vyprázdniť obsah a bezpečne ich uložiť dokedy nebudú bezpečným spôsobom zlikvidované. Likvidáciu vyprázdnených obalov má vykonávať kvalifikovaná osoba s príslušnou licenciou a v súlade s platnými predpismi.

Horľavá kvapalina I. triedy nebezpečnosti.