



**NOVOCHEMA, družstvo**  
**Nixbrod 28, 934 39 Levice**



IČO : 00167886

Obchodný register : Okresný súd Nitra , oddiel : Dr. ,vložka číslo : 23 / N  
DIČ: 2020404232

IČ DPH : SK 2020404232

banka : VUB – Levice 316-152/0200

## TECHNICKÝ LIST

### **S 6006 Riedidlo do syntetických a olejových náterových hmôt nanášaných natieraním**

#### **Zloženie :**

Zmes benzínu (ropný), hydrogénačne odsirený, ťažký.

#### **Použitie :**

Riedidlo sa používa na riedenie syntetických a olejových náterových hmôt na vzduchu zasychajúcich, aplikovaných natieraním štetcom.

#### **Vlastnosti :**

- Vzhľad: číra, priehľadná kvapalina bez mechanických nečistôt
- Hustota: 0,81 g/cm<sup>3</sup> pri 15 °C

**Balenie :** 370 g, 1 l, 3,4 l, 9 l, sudy

**Záručná doba :** 36 mesiacov

#### **Skladovanie :**

Skladujte pri teplote +5°C až +25°C, v suchej vetranej miestnosti v pôvodných, uzatvorených obaloch.

#### **Likvidácia odpadov a obalov :**

Odpad likvidovať v súlade so Zákonom NR SR 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Nepoužiteľné zvyšky produktu odporúčame zlievať do jednej nádoby a likvidovať spaľovaním vo vhodných spaľovniach priemyselného odpadu. Vyprázdnené nádoby môžu byť nebezpečné, pretože sa v nich môžu nachádzať zvyšky pôvodného obsahu. Z nádob treba úplne vyprázdniť obsah a bezpečne ich uložiť dokedy nebudú bezpečným spôsobom zlikvidované. Likvidáciu vyprázdnených obalov má vykonávať kvalifikovaná osoba s príslušnou licenciou a v súlade s platnými predpismi.

**Horľavá kvapalina II. triedy nebezpečnosti.**