



NOVOCHEMA, družstvo
Nixbrod 28, 934 39 Levice



IČO : 00167886

Obchodný register : Okresný súd Nitra , oddiel : Dr. ,vložka číslo : 23 / N
DIČ: 2020404232

IČ DPH : SK 2020404232

banka : VUB – Levice 316-152/0200

TECHNICKÝ LIST

Riedidlo U 6051

Riedidlo do polyuretánových náterových látok

Zloženie :

Zmes xylénu a butyl-acetátu.

Použitie :

Riedidlo sa používa na riedenie polyuretánových náterových látok typu U 2061- základná farba, U 2081- email, lak U 1051 a tmel U 5051. Riedidlo sa postupne pridáva do vopred rozmiešanej náterovej látky až po jej natužení. Riedidlo treba pridávať za stáleho miešania, pokiaľ sa nedosiahne požadovaná konzistencia.

Vlastnosti

- Vzhľad: bezfarebná alebo slabo nažltlá kvapalina bez mechanických nečistôt
- Hustota: 0,860 –0,87 g/cm³

Balenie: 370 g, 1 l, 3,4 l, 9 l, sudy

Záručná doba : 36 mesiacov

Skladovanie :

Skladujte pri teplote +5°C až +25°C, v suchej vetranej miestnosti v pôvodných, uzatvorených obaloch.

Spôsob likvidácie odpadu :

Odpad likvidovať v súlade so Zákonom NR SR 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Nepoužitelné zvyšky produktu odporúčame zlievať do jednej nádoby a likvidovať spaľovaním vo vhodných spaľovniach priemyselného odpadu. Vyprázdnené nádoby môžu byť nebezpečné, pretože sa v nich môžu nachádzať zvyšky pôvodného obsahu. Z nádob treba úplne vyprázdniť obsah a bezpečne ich uložiť dokedy nebudú bezpečným spôsobom zlikvidované. Likvidáciu vyprázdnených obalov má vykonávať kvalifikovaná osoba s príslušnou licenciou a v súlade s platnými predpismi.

Horľavá kvapalina II. triedy nebezpečnosti.