



Protokol o testovaní materiálu firmy PAM-ak s.r.o.

Výrobca materiálu:

PAM-ak, s.r.o.
Triblavinská 47 m.č.
Čierna Voda - Triblavina
900 25 Chorvátsky Grob

Výrobca zariadenia:

J. WAGNER GmbH
Otto-Lilienthal-Straße 18
88677 Markdorf
www.wagner-group.com

Dáta materiálu

Typ materiálu: Univerzálna vrchná farba
Komerčný názov: Pamakryl Mat

Oblasť aplikácie: Pamakryl MAT je univerzálna disperzná akrylátová farba určená k polomatným náterom stierok, murív, betónov, plynosilikátov, tehál, vláknitocementových dosiek, sadrokartónov, lepeniek a papiera v interiéri aj v exteriéri a na vonkajšie a vnútorné nátery dreva.

Teplota materiálu:	Viskozita pri striekaní	Riedenie:	Bod vzplanutia:
20°-22°C		5%	

Data zariadenia

Testované so zariadením: WAGNER W590
Odporúčaná trieda zariadenia: WAGNER HVLP
Typ aplikácie: striekanie nízkotlakovým zariadením

Aplikácia	HVLP	XVLP	Airless	Aircoat	Plastcoat
Výkon turbíny	7				
Dávkovanie farby	1/2				
Tlak (pri striekaní)					
Tlak vzduchu					
Rýchlosť šneku					
Typ trysky					
Rozmer trysky					

Hodnotenie a odporúčania



E-CORECO SK protokol o testovaní

Aplikačná účinnosť	Výkonnosť	Optický výsledok	Kvalita atomizácie
++	++	++	++

Stupnica: (++) veľmi dobré; (+) dobré; (o) priemerné; (-) s obmedzením; (--) nevhodné

Testované technickým oddelením firmy E-CORECO SK s.r.o.

Dátum testovania: 20.3.2019

Odporúčanie:

Materiál je vhodný na aplikáciu striekaním s testovaným zariadením. Je možné použiť aj zariadenia z rady airless zariadení s reguláciou výkonu tlaku. Pre profesionálne použitie odporúčame zariadenie typu SuperFinish 23/27/31.

Obrazová dokumentácia:



Príloha
