



## Technický list

### TL 03\_13 Akrylový tmel EXPRES

#### Výrobok

Jednozložkový plniaci, nezrážanlivý, veľmi ľahký tmel na disperznej báze s dobrou prínavosťou k poréznym materiálom, po vyzretí odolný mrazu, na kovy nepôsobí korozívne. Vytvrdzuje odparením vody. Pretierateľný už od 20 minút po aplikácii.

#### Vlastnosti

- Bez obsahu rozpúšťadiel
- Pretierateľný už po 20 minútach
- Veľmi ľahký, okamžite použiteľný, rýchloschnúci
- Po vytvrdení ľahko a jednoducho brúsiteľný
- Vysoká prínavosť na sadrokartón, omietky, drevo, betón, tehlové murivo, a pod.
- Veľmi ľahko sa nanáša, brúsiteľný, pretierateľný akrylátovými a latexovými nátermi

#### Balenie

- Kartuša 280 ml

#### Farba

- Biela

#### Použitie

- Interiérové práce - stierkovanie škár v sadrokartónových konštrukciách
- Lokálne opravy trhlín, otvorov a škár v betóne, murive, omietkach a sadrokartóne
- Opravy trhlín a prasklín v omietke, murive, sadrokartóne, dreve a betóne
- Tmelenie škár, opravy hrán a poškodených rohov s požiadavkou na brúsiteľnosť

#### Technické údaje

Základ	emulzia		
Konzistencia	tixotropná pasta		
Hustota	g/ml	0,57	
Sušina, podiel pevných látok	%	neuvedená	
Tepelná odolnosť	°C	+75	po vytvrdnutí
Tepelná odolnosť	°C	+5	pri preprave nesmie zmrznúť
Aplikačná teplota	°C	+5 / +30	
Otvorený čas	min.	≈ 25	
Pretierateľný	min.	≈ 20	po aplikácii
Doba vytvrdenia	hod	≈ 6 / 2,5 mm	20°C / 65% rel. vlhk.
Skladovateľnosť	mesiace	12	od +5 °C do +25 °C



## Obmedzenie

Okrem iného nie je vhodný na stavebné škáry s požiadavkou na vyrovnávanie dilatácií, miesta zaťažené dlhodobou vlhkosťou, vodou, použitie na PE, PP, živíčné podklady a teflón.

## Podklad

Musí byť čistý, pevný, bez voľných častíc prachu, masťnôt a oleja.

## Ošetrovanie (príprava) podkladu

Veľmi nasiakavé podklady odporúčame opatriť penetračným náterom S-T70 v pomere 1 diel penetračného náteru a 1 diel vody.

## Aplikácia

Tmel po aplikácii z kartuše rozotierať špachtľou alebo plastovou či nerezovou stierkou. Po zatvrdnutí zbrúsiť brúsnou hubkou alebo väčšie plochy hladidlom s brúsnou mriežkou.

## Čistenie

Materiál: ihneď vodou

Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky.

## Bezpečnosť

Vid' «Kartu bezpečnostných údajov 03.13».

## Aktualizácia

Aktualizované dňa 10.02.2023

Vyhotovené dňa 31.08.2004

*Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.*