



	obsah neprchavých zložiek	min. 1 %
	<b>Zasychanie:</b>	
	pri 23°C, RVV 55%	max. 2 hodín
<b>ODTIENE</b>	bezfarebná priesračná kvapalina	
<b>BALENIE</b>	1 l, 5 l, 10 l. Verzia s rozprašovačom 0,5 l, 1 l.	
<b>VOC</b>	Kategória a podkategória výrobku: A/h Hraničná hodnota pre najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín: 30 g/l. Najvyšší obsah prchavých organických zlúčenín v stave, v ktorom je regulovaný výrobok pripravený na použitie: 20 g/l. Obsah organických rozpúšťadiel 0,020 kg/kg výrobku. TOC cca 0,016 kg/kg výrobku.	
<b>VÝDATNOSŤ</b>	10 - 12 m <sup>2</sup> / l na jednu vrstvu v závislosti od savosti podkladu.	
<b>BEZPEČNOSŤ PRÁCE</b>	<b>Biozor Pento+</b> je vodouriediteľný prostriedok a v tekutom stave je nehorľavý. Podrobnosti k bezpečnosti pri práci sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov.	
<b>LIKVIDÁCIA ODPADU</b>	Spôsob likvidácie odpadu je uvedený v Karte bezpečnostných údajov.	
<b>SKLADOVATEĽNOSŤ</b>	24 mesiacov od dátumu výroby v originálne uzatvorenom obale. Skladovať pri teplote od +5°C do + 25°C. <b>Nesmie zamrznúť!</b>	
<b>UPOZORNENIE</b>	Tieto informácie a odporúčenia vychádzajú zo skúšobných výsledkov, pozorovaní alebo skúseností získaných pri špeciálne definovaných skúškach. Užívateľia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zväžiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy. Vyhradzuje si právo na zmenu údajov bez predchádzajúceho upozornenia.	