

Typ výrobku	Vysoko kvalitná dekoratívna úprava vnútorných stien vyrobená zo špičkového polymérového spojiva a pigmentov, ktoré dosahujú dekoratívne efektové prísady. Má vynikajúcu príľnavosť a odolnosť voči vysokému mechanickému zaťaženiu, dobrú paropriepustnosť a vodoodpudivosť.
Oblasť použitia	Vhodný na dekoratívnu ochranu hladkých vnútorných povrchov stien s cieľom zvýšiť úroveň estetiky v bytových a obchodných priestoroch. Správnou ale pomerne jednoduchou technikou, sa dosahuje jedinečný výsledný vzhľad, na ktorom sa striedajú polia rôzneho lesku.
Sortiment	Vyrába sa v strieborných a zlatých odtieňoch a použitím systému Top Mix pre strojové tónovanie CHROMOS-SVJETLOST získate celú škálu odtieňov so vzorkovnice BRAVO INSPIRE SANDE.
Vlastnosti	Dobré krytie podkladu Neškodný Odolný voči umývaniu
Riedenie	Pripravené na aplikáciu
Výdatnosť	8-10 m ² / L v závislosti od drsnosti a nasiakavosti podkladu
Hustota	1,0-1,2 kg/l (HRN EN ISO 2811-1)
Obsah pevných látok	48 ± 2% (HRN EN ISO 3251)
Obsah VOC	VOC kategória a limitné hodnoty: A(l), 200g/L; produkt obsahuje: max.50g/L (HRN EN ISO 11890-1:2008)
Podmienky pri aplikácii	Teplota vzduchu, materiálu a podkladu musí byť počas aplikácie vyššia ako +10°C a nižšia ako +25°C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 75%.
Príprava podkladu	Podklad musí byť úplne suchý, hladký, čistý, bez voľných častí, prachu, mastných škvŕn, plesní a iných cudzích telies. Starý náter, ktorý nie je súdržný odstráňte mechanicky. Nové podklady z vnútornej minerálnej omietky by mali byť minimálne 28 dní staré. Ak je na povrchu pleseň, mala by sa sanovať pomocou prípravku ALGENON. Nerovné povrchy vyrovnajte akrylátovou stierkou PREMIUM GLET. Pred a po nanosení stierky je nevyhnutné podklad impregnovat' prípravkom SIMPRA UNIVERSAL PRIMER v pomere 1: 3. Potom na povrch naneste LATEX STRONG polomatný, tónovaný v približnom odtieni dokončovacieho materiálu, všetko podľa pokynov výrobcu.

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.



Príprava a aplikácia

Pred použitím materiálu premiešajte v pôvodnom obale. BRAVO INSPIRE SANDE sa nanáša postupne v malom množstve štetcom, krúživými pohybmi do všetkých strán v jednej vrstve. Nanáša sa približne na povrch do 2 m². Podľa teploty v miestnosti sa po 5 až 10 minútach po nanosení rovnaký povrch vytrie suchou kefou, ktorá vytlačí „piesok“ požadovaným smerom a vytvorí tak výsledný vzhľad povrchu. Na jednu plochu nanášajte výrobky z rovnakej výrobnéj šarže. Rôzne výrobné šarže, ako aj výrobky tónované v systéme TOP MIX sa musia pred použitím vyrovnáť. Na použitie pripravte také množstvo produktu, ktoré je dostatočné na celú plochu, zvyšok uložte do dobre uzavretého originálneho obalu. Aby ste sa vyhli viditeľným spojom a stopám po valci alebo štetci, odporúčame nanášať bez prerušenia z jedného konca povrchu na druhý. Následné opravy nie sú možné. Akékoľvek povrchové úpravy farieb počas vykonávania prác nie sú povolené (riedenie, pridávanie farbív atď.). Ihneď po ukončení prác náradie umyte vodou. V prípade pochybností sa obráťte na technického poradcu.

Schnutie

Náter je úplne suchý po 1-2 hod. (20°C a rel. vlhkosť 65%), v závislosti od poveternostných podmienok

Údržba povrchov

Bežná údržba sa prevádza prachovkou, prípadné fľaky je možné odstrániť mokrou handričkou. Obnovenie náteru je možné po aplikácii vyrovnávajúcej vrstvy PREMIUM GLET, pretože by došlo k vysokej koncentrácii povrchu pieskom.

Bezpečnosť pri práci

Je potrebné dodržiavať všeobecné pravidlá pre stavebné práce. Uchovávajte mimo dosahu detí. Noste ochranné vybavenie. Pred použitím si prečítajte kartu bezpečnostných údajov produktu.

Skladovanie

Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25°C, nesmie zamrznúť

Likvidácia obalu a zvyškov farby

Obal úplne zbaviť obsahu a odovzdať na zberný dvor. Právnické osoby odovzdávajú obal oprávnenému likvidátorovi.

Doba použitia

Min. 1,5 roka od dátumu výroby

Kontrola kvality

Charakteristiky kvality produktu sú určené internými výrobnými špecifikáciami a európskymi a chorvátskymi normami. Výrobok je pod stálym dohľadom kontroly kvality spoločnosti Chromos-Svjetlost d.o.o.

Poznámka

Technické hodnoty sa vzťahujú na základné výrobky. Tónovaním produktu môžu vzniknúť malé odchýlky v určitých technických vlastnostiach. V závislosti od vlastností podkladu a spôsobu nanášania produktu sú možné menšie odchýlky odtieňa od vzorkovnice. Pred použitím musí byť odtieň produktu skontrolovaný na malom testovacom povrchu, pretože nebudeme môcť prijať žiadne sťažnosti. Technické údaje sú výsledkom našich technických a skúsenostných znalostí a sú poskytované so zámerom dosiahnuť optimálne výsledky pri práci s výrobkami CHROMOS SVJETLOST.

Údaje neobsahujú zákonnú ani žiadnu druhoradú povinnosť výrobcu alebo používateľa zbaviť sa povinnosti skontrolovať vhodnosť produktu na konkrétny účel. Vďaka použitiu prírodných surovín v našich výrobkoch sú pri jednotlivých dodávkach možné malé odchýlky od určitých hodnôt. Pri použití na podklady, ktoré

nie sú uvedené v sprievodnej dokumentácii, je potrebné konzultovať s výrobcom. Výrobca si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek ďalšie zmeny v technickom liste. Platné je iba posledné vydanie. Aktualizované technické listy nájdete na webovej stránke www.chromos-svjetlost.hr alebo si ich môžete vyžiadať od výrobcu na dole uvedenej kontaktnej e-mailovej adrese. Podrobnejšie informácie získate od našej technickej služby. Pred použitím si nezabudnite prečítať bezpečnostné štítky na obale produktu, zatiaľ čo karty bezpečnostných údajov sú k dispozícii na požiadanie.

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.

