

| | |
|-------------------------------|--|
| Typ výrobku | BRAVO KREATIV je vysoko kvalitná farba pre vnútorné steny na báze disperzie polymérov vo vode, mimoriadne odolná na čistenie. Vytvára pevný a elastický film. Umožňuje premenu stenových a drevených povrchov na tabuľové, popisovateľné kriedou. |
| Popis | Vyrába sa v čiernom a zelenom odtieni |
| Vzhľad | Hladký, polomatný |
| Obsah pevných látok | 55-60% (HRN EN ISO 3251:2008, Ø75mm, 105°C, 1h) |
| Spotreba | 500ml na 4m ² , v 3 vrstvách, v závislosti od drsnosti podkladu |
| Hustota | 1,2-1,5 kg/L (HRN EN ISO 2811-1:2016) |
| Obsah VOC | VOC kategória a limitné hodnoty: A (a), 30g / L (2010); produkt obsahuje: max. 30g / L |
| Použitie | Odporúča sa impregnovanie povrchu jednou vrstvou základu GRUNDMIX alebo impregnáciou SIMPRA. Na suchý, čistý a pevný povrch sa nanáša valčekom v troch vrstvách. Zvýšením počtu vrstiev sa zvyšujú aj magnetické účinky. Ďalšia vrstva sa aplikuje po zaschnutí predchádzajúcej. Na drevené povrchy je potrebné aplikovať ako základ Aqualux základnú farbu na drevo. Neodporúčame aplikáciu pri teplotách pod +5°C. Na povrch je možné písať kriedou po 48 hodinách |
| Skladovanie | Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25°C |
| Doba použitia | Min. 1,5 roka od dátumu výroby |
| Interval medzi nátermi | 4 – 6 hod. (T= +20°C, rel.vlhkosť = 65%) |
| Poznámka | Výrobok nie je horľavý. Nesmie zamrznúť! |

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre dosiahnutie čo možno najlepšíh výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.

