

1 Popis výrobku:

GlowPaint je špeciálny náter svietiaci v tme, na báze vody, pre vnútorné použitie. Je bez zápachu, radiácie a bez obsahu olova. Môže byť aplikovaný na vybrané plochy alebo na celé objekty, ktoré následne absorbujú svetlo a v tme ho znova uvoľňujú. Napriek transparentnosti náteru je v tme viditeľná každá plocha natretá pomocou GlowPaint. Zvýšenie počtu vrstiev zvyšuje svietiaci efekt. Výrobok GlowPaint môže byť kombinovaný s transparentnou popisovateľnou farbou SketchPaint. Bez / minimum VOC.

2 Nádrie:

GlowPaint môže byť aplikovaný valčekom pre vodouriediteľné farby alebo štetcom na malé plochy. Nádrie očistite vodou.

3 Podklad:

Podklad musí byť pevný, čistý, suchý a bez mastnoty a prachu. Je potrebné odstrániť všetky voľné častice a zle držiace vrstvy farieb. Nerovnosti a trhliny vyplniť vhodným tmelom a povrch prebrúsiť. GlowPaint je možné aplikovať na drevo alebo kameň. Všetky ostatné povrchy je potrebné upraviť vhodným základným náterom.

4 Aplikácia:

Farbu dobre premiešať. Aplikácia je možná pri teplote nad +5 °C a relatívnej vlhkosti pod 80%. S 1L je možné upraviť cca.30 m² v jednej vrstve, v závislosti od drsnosti a nasiakavosti podkladu. 4 vrstvy náteru zabezpečia dostatočnú svietivosť. Medzi jednotlivými vrstvami je potrebné dodržať interval 1 hod. v závislosti od teploty a vlhkosti. Glowpaint je možné použiť na maľovanie cez šablónu alebo počtom vrstiev je možné vytvoriť tieňovanie.

5 Použitie:

GlowPaint sa "nabíja" cca.40 sekúnd na priamom slnečnom svetle alebo 1-30 minút pri dennom, UV alebo umelom osvetlení. Svietenie môže trvať 25 hodín, pričom prvých 15 minút je intenzívnejších.

6 Skladovanie:

GlowPaint skladovať v originálnych obaloch v suchom, dobre vetranom priestore, ktorý nie je vystavený priamemu slnečnému žiareniu, pri teplotách medzi 5 ° C a 35 ° C. Po použití riadne uzavrieť.

8 Certifikácia:

Hraničná hodnota pre max. obsah prchavých organických zlúčenín (2004/42/EC, kat. aWB, 2010): 30 g/l (2010); obsah VOC vo výrobku pripravenom na použitie max. 0 g/l. GlowPaint je vyrobený v súlade s normou EN 71-3 a ROHS. Neobsahuje zložky klasifikované ako karcinogénne, enviromentálne nebezpečné, toxické podľa noriem (EC) č.1272/2008. Neobsahuje formaldehyd, APEO, olovo alebo azbest

9 Parametre:

Kód výrobku	320910
Odtieň	transparentný, žltkastý
Vzhľad	mat
Hustota	1,226 kg/L
Hrúbka vrstvy	cca. 40 µm
Teor.spotreba	10 m ² / L podľa povrchu, pre 3 vrstvy
Viskozita	pripravené na aplikáciu
VOC	Hraničná hodnota pre max. obsah prchavých organických zlúčenín (2004/42/EC, kat. aWB, 2010): 30 g/l (2010); obsah VOC vo výrobku pripravenom na použitie max. 0 g/l.

GlowPaint – Technický list

MagPaint Europe B.V.
Riezenweg 2
NL-7071 PR Uift



Podmienky pri aplikácií	Teplota: >5°C, Rel.vlhkosť <80%
Suchá na dotyk	1 hod.
Pretierateľná	1 hod.
Balenie	0,25 a 0,5L
Skladovateľnosť	36 mesiacov v uzavretých obaloch v suchom, dobre vetranom priestore, ktorý nie je vystavený priamemu slnečnému žiareniu, pri teplotách medzi 5 ° C a 35 ° C.

SPLŇUJE POŽIADAVKY NA ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ PRE PROFESIONÁLNE VNÚTORNÉ POUŽITIE

BEZPEČNOSTNÉ INFORMAČNÉ LISTY K DISPOZÍCII NA MAGPAINT EUROPE ALEBO NA STIAHNUTIE Z WWW.MAGPAINT.COM