

POPIS	Jednovrstvová dekoratívna omietka, výrobok na báze prírodnej hliny.
FARBA	Piesková farba
SPÔSOB TÓNOVANIA	Možnosť tónovania pigmentmi Cameleo .
PRÍPRAVA POVRCHU	Pred aplikáciou dekoratívneho efektu Cameleo by mal byť povrch podkladu riadne pripravený. – cementové a vápenno-cementové omietky – betónové podklady Mali by byť vyzreté najmenej 30 dní a vlhkosť substrátu by nemala presiahnuť 4%. – podklady vystužené sieťovinou zo sklenených vlákien Vytvrdenie by malo trvať najmenej 3 dni.
NENAMALOVANÉ POVRCHY	– sadrové nátery Nechajte úplne vyschnúť. – sadrokartónové dosky Vyplňte spoje dosiek nechajte riadne vyschnúť Na všetkých vyššie uvedených podkladoch nezabudnite vyrovnať nerovnosti a praskliny, potom naneste jeden základný náter s CAMEPRIMER P100. Potom celý povrch upravte základným náterom CRAFT CLAY PRIMER PC300. – nátery
MALOVANÉ POVRCHY	Musia byť pevné s dobrou príľnavosťou. Nezabudnite odstrániť nečistoty, prach, mastné škvrny, zvyšky lepidla. Celoplošne zdrsnieme brúsny papierom zrnitosti 120 – 150. Nerovnosti podkladu uhladíme a potom celý povrch napenetrujeme základným náterom CRAFT CLAY PRIMER PC300.
PRÍPRAVA PRODUKTU	Obsah balenia pridajte do primeraného množstva vody (30% H ₂ O na 1kg). Všetko dôkladne mechanicky premiešame. Pripravenú hmotu nechajte asi 15 minút pôsobiť a potom sadru bezprostredne pred použitím opäť premiešajte. V prípade pigmentácie hmoty je potrebné pigment rozotrieť v zámesovej vode, následne pridať obsah balenia a všetko mechanicky premiešať. Pripravenú hmotu nechajte asi 15 minút pôsobiť a potom sadru bezprostredne pred použitím opäť premiešajte. Pri prácach na plochách väčších ako je kapacita jednotkového balenia je potrebné zmiešať obsah jednotkových balení v jednom hromadnom balení.
APLIKÁCIA	Benátske hladidlo
TECHNICKÉ DÁTA	
RIEDIDLO :	Voda
ŠPECIFICKÉ HMOTNOSŤ :	1,83 g/cm ³ (voda obsah 30%)
VÝDATNOSŤ :	Suchý produkt: 1 kg/ m ²
PRAKTICKÁ ÚČINNOSŤ :	Účinnosť závisí od mnohých faktorov, ako je pórovitosť a drsnosť podkladu a straty materiálu počas aplikácie.
PH :	Pribl . 12,5 (voda obsah 30%)
ČAS SCHNUTIA VÝROBKU	Pri teplote 20°C a 50% vlhkosti vzduchu:
SUCHÉ NA DOTYK :	12 hodín po aplikácie
KALENIE :	7 dní po aplikácie
NÁRADIE NA ČISTENIE	Teplá mydlová voda .
ODPORÚČANÉ PRIMERY	CRAFT CLAY PRIMER PC300
PODMIENKY APLIKÁCIE	Aplikačná teplota +10°C – +30°C. Minimálna teplota podkladu: +10°C. Maximálna teplota podkladu: +30°C. Vlhkosť podkladu by nemala presiahnuť 4%. Maximálna vlhkosť vzduchu: 75%.
SKLADOVANIE A DOPRAVA	Skladujte v tesne uzavretej nádobe pri teplote +5 °C – +25 °C. Výrobok citlivý na mraz. Chráňte pred slnečným žiarením. Skladovateľnosť: 12 mesiacov od dátumu výroby v originálnom uzavretom obale (dátum výroby na obale).
BALENIE	8 kg, 16 kg
BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE	Všetky údaje o bezpečnosti produktu sú dostupné v karte bezpečnostných údajov.
VOC	0,3 g/l

KATEGÓRIA VOC A/I

LIMIT VOC 200 g/l

KOMENTÁRE

Pred použitím je potrebné produkt dôkladne mechanicky premiešať, aby sa zabránilo tvorbe prachu. Pri prácach na plochách väčších ako je kapacita jednotkového balenia je potrebné zmiešať obsah jednotkových balení v jednom hromadnom balení.

Farby zobrazené v katalógu sa môžu líšiť od skutočných farieb na stene. Farby závisia od spôsobu nanášania, textúry, lesku, osvetlenia, slnečného žiarenia a od druhu a intenzity ostatných farieb v prostredí.

Podmienky skladovania, prepravy a používania, ako aj konečný výsledok sú mimo našej kontroly, a preto nemôžu predstavovať zákonnú záruku. Vždy je potrebné dodržiavať zákonné ustanovenia a prípadné práva tretích osôb.

ZÁRUKA

Cameleo Leśniewicz Gradkowska Spółka Jawna zaručuje, že produkty Cameleo majú obchodnú kvalitu v súlade s normami deklarovanými spoločnosťou Cameleo. Na produkty Cameleo sa vzťahuje záruka za predpokladu, že sa používajú v súlade s pokynmi obsiahnutými v technickom liste produktu. Na produkty sa záruka nevzťahuje, ak nie sú používané v súlade s informáciami obsiahnutými v technickom liste produktu. Zodpovednosť v rámci tejto záruky (ak sa ukáže, že produkt je chybný) je obmedzená len na výmenu produktu alebo vrátenie kúpnej ceny produktu. Táto záruka platí jeden rok od zakúpenia produktu.

DÁTUM 01-05-2022