

Jeger Beton

DRUH	Dekoratívna masa Jeger Beton
POPIS	Dekoratívna masa pripravená na použitie, vytvára povrch, ktorý imituje neopracovaný betón s charakteristickými pórmí alebo betónové platne.

Príklady použitia Efekt je určený na steny v interiéri.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Farby	6 odtieňov
Stupeň lesku	Matný
Spotreba	+ - 6m ² z 7 kg balenia, +- 12m ² z 14 kg balenia
Veľkosť balení	7kg / 14 kg
Riedidlo	Nepoužívať
Nanášanie	Murárske hladítko, valček
Čas na vyschnutie	+ - 4 h

NÁVOD NA POUŽITIE

Podmienky nanášania Optimálna teplota maľovania: od +5°C do +25°C.

Príprava Podklad musí byť pevný, čistý, suchý, bez prachu a odmastený. Pred nanosením efektu Jeger Beton je potrebné naniesť maliarskym valčekom Penetračný náter Jeger na betón. Po uplynutí 2 – 4 hod od nanosenia môžete začať nanášať vrstvy Betónu.

Nanášanie Výrobok je pripravený ihneď na použitie, neriedi sa, nemieša sa s inými výrobkami. Pred použitím ho dôkladne premiešajte. Ak použijete na nanášanie viac ako jedno balenie, pred ich použitím ich určite zmiešajte všetky dokopy, aby ste sa vyhli prípadným farebným odchýlkam. Odtieň farby skontrolujte na malej ploche. Produkt nanášajte murárskym hladítkom na hrúbku asi 1 mm a vyhladte. Aby ste vytvorili póry, prikladajte a obtierajte hladítkom čerstvo nanosenú masu. Počas prvého schnutia celý povrch jemne vyhladte. Ak chcete efekt zmeniť, po uplynutí 4. hod. môžete naniesť ďalšiu vrstvu. Na vyschnutý povrch naneste Ochranný matný lak. Spotreba závisí od typu podkladu a množstva a hrúbky nanesených vrstiev výrobku.

Čistenie náradia

Zvyšný efekt z náradia odstráňte a umyte vodou.

Emisné limity

Minimálny obsah VOC A/L/FW podľa Ministerstva životného prostredia (Zb.z. 2016 poz 1353) 200g/l, maximálny obsah VOC vo výrobku 200 g/l. Produkt obsahuje 35 g/l. VOC

POZNÁMKY TÝKAJÚCE SA OBLASTI ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI

Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný. Karta bezpečnostných údajov výrobku je k dispozícii na požiadanie zákazníka. Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný pri preprave.

Ochrana životného prostredia a odpadové hospodárstvo Prázdne nádoby obsahujúce zvyšky náterov by mali byť odosielané na zberné miesta pre tento typ odpadu. Uzavreté miestnosti s odpadom je potrebné dostatočne vetrať až kým zápach nezmizne. Nevylievajte kvapalné zvyšky do kanalizácie. Zvyšky by mali byť odovzdané špecializovaným spoločnostiam s príslušným povolením na ich likvidáciu. Prázdny obal by mal byť odoslaný na recykláciu. Informácie o spoločnostiach, ktoré sa zaoberajú likvidáciou obalov v danom regióne, sa nachádzajú na miestnom mestskom úrade alebo na obecnom úrade.

Preprava a skladovanie Chráňte pred mrazom. Teplota skladovania a prepravovania sa pohybuje od +5°C do +25°C. Doba trvanlivosti je 2 roky. Utesnite tesne obal, aby ste mohli farbu znovu použiť. Balenie nenechávajte otvorené príliš dlho.

Informácie uvedené na karte výrobku sú založené na našich najlepších vedomostiach a praktických skúsenostiach. Nepovažujte ich za úplné a konečné. Nedokážeme kontrolovať podmienky, v ktorých sa výrobok používa, ani iné faktory, ktoré ovplyvňujú výsledný efekt a jeho použitie. Nezodpovedáme za žiadne škody, ktoré by vznikli použitím výrobku v prípade, ak sa nepostupovalo podľa návodu, v rozpore so stavebníctvom alebo na nevhodné účely. Vyhradzujeme si právo na zmenu vyššie uvedených informácií bez predchádzajúceho upozornenia. Uvedené informácie by sa mali považovať len za všeobecné odporúčania. V rámci stanovených platných právnych predpisov, nepreberáme žiadnu zodpovednosť za podmienky, za akých sa výrobok používa alebo za spôsob jeho použitia.