

Jeger Industrial

Druh	Dekoratívna masa
Popis metalickým povlakom.	Jeger Industrial je dekoratívna masa určená pre efektnú dekoráciu povrchov s jemne metalickým povlakom.
Príklad na použitie	Efekt je určený na nanášanie stien v interiéroch.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Farby	10 odtieňov
Stupeň lesku	kovový
Spotreba	1 L = ± 7 m ²
Veľkosť balenia	1 L
Riedidlo	Nepoužívať
Nanášanie	Valček na dekoratívne efekty, murárske hladítko
Čas na vyschnutie	+ - 4h

NÁVOD NA POUŽITIE

Podmienky nanášania Optimálna teplota pri maľovaní: + 5 ° C až + 25 ° C

Príprava Podklad musí byť odolný, čistý, suchý, bez prachu a odmastený. Pred nanášaním efektu Jeger Industrial naneste v súlade s pokynmi na nanášanie farbu Jeger Color vo vhodne zvolenej farbe. Počkajte 2-4 hodiny, kým farba vyschne.

Nanášanie Jeger Industrial dôkladne premiešajte. Neriedte, výrobok je pripravený na použitie. Pomocou maliarskeho hladítka naneste prvú tenkú vrstvu. Efekt nanášajte po malých čiastkach a rozotrite ho v rôznych smeroch. Po približne 1-2 minútach jemne vyhladte, za pomoci maliarskeho hladítka (väčšiu hladkosť dosiahnete, keď hladítko jemne omočíte vo vode). Po pokrytí celého povrchu počkajte asi 2 hodiny a potom naneste rovnakým spôsobom druhú vrstvu.

Čistenie náradia Odstráňte prebytočnú farbu z valčeka a umyte vodou.

Emisné limity Minimálny obsah VOC (kat. II / AI): 200 g / l (2010). Tento výrobok obsahuje maximálne 0,75 g/l VOC

POZNÁMKY TÝKAJÚCE SA OBLASTI ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI

Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný. Karta bezpečnostných údajov výrobku je k dispozícii na požiadanie zákazníka. Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný pri preprave.

Ochrana životného prostredia a odpadové hospodárstvo Prázdne nádoby obsahujúce zvyšky náterov by mali byť odosielané na zberné miesta pre tento typ odpadu. Uzavreté miestnosti s odpadom je potrebné dostatočne vetrať až kým zápach nezmizne. Nevylievajte kvapalné zvyšky do kanalizácie. Zvyšky by mali byť odovzdané špecializovaným spoločnostiam s príslušným povolením na ich likvidáciu. Prázdny obal by mal byť odoslaný na recykláciu. Informácie o spoločnostiach, ktoré sa zaoberajú likvidáciou obalov v danom regióne, sa nachádzajú na miestnom mestskom úrade alebo na obecnom úrade.

Preprava a skladovanie Chráňte pred mrazom. Teplota skladovania a prepravovania sa pohybuje od +5°C do +25°C. Doba trvanlivosti je 2 roky. Utesnite tesne obal, aby ste mohli farbu znovu použiť. Balenie nenechávajte otvorené príliš dlho.

Informácie uvedené na karte výrobku sú založené na našich najlepších vedomostiach a praktických skúsenostiach. Nepovažujte ich za úplné a konečné. Nedokážeme kontrolovať podmienky, v ktorých sa výrobok používa, ani iné faktory, ktoré ovplyvňujú výsledný efekt a jeho použitie. Nezodpovedáme za žiadne škody, ktoré by vznikli použitím výrobku v prípade, ak sa nepostupovalo podľa návodu, v rozpore so stavebníctvom alebo na nevhodné účely. Vyhradzuje si právo na zmenu vyššie uvedených informácií bez predchádzajúceho upozornenia. Uvedené informácie by sa mali považovať len za všeobecné odporúčania. V rámci stanovených platných právnych predpisov, nepreberáme žiadnu zodpovednosť za podmienky, za akých sa výrobok používa alebo za spôsob jeho použitia.