



SPEKTRA Anti Mould

URČENIE

Biocídny prípravok na báze vody, ako fungicídny dodatok vnútorným a fasádnym disperzným farbám pre preventívnu ochranu natieraných povrchov stien pred rôznymi druhmi plesní a rias. Zastavuje aj rast mikroorganizmov na už zasiahnutých povrchoch.

VLASTNOSTI

- dlhotrvajúca fungicídna a algicídna ochrana natieraných povrchov stien
- dodatok do disperzných farieb všetkých druhov na báze vody
- na vodnej báze

TECHNICKÉ ÚDAJE	
ZLOŽENIE	fungicídno/algicídny prípravok vo vode
ODTIEN	biely, nepriehľadná tekutina
TONOVANIE	/
HUSTOTA	1,0 kg/l
RIEDENIE	/
BALENIE	1 l
TRVANLIVOSŤ	originálne zatvorený a doporučeným spôsobom skladovaný (teplota od +5 C do +35 C, suchý priestor) je výrobok upotrebitelný do dátumu uvedenom na balení NEMIE ZMRZNÚŤ!!

NÁVOD NA POUŽITIE	
SPÔSOB NANAŠANIA	zamiešaný do disperznej farby
PRACOVNÉ PODMIENKY	teplota farby, vzduchu a podkladu minimálne +5 C
VÝDATNOSŤ	Do farby pridajte 100 ml prípravku / 1 l farby, ktorý ste pred tým dobre.
ČISTENIE NÁRADIA	vodou ihneď po použití

PRÍPRAVA PODKLADU

Z podkladu odstránime prach, uvoľnené čiastočky a ostatné nečistoty. Staré nátery, ktoré odpadajú, odstránime. Väčšie praskliny a poškodené časti podkladu vyplníme vhodným materiálom na minerálnej báze. Pri oprave podkladu odporúčame impregnovanie vhodnou impregnáciou. Pred začiatkom náteru musí byť podklad suchý a pevný.

Vnútorné alebo aj fasádne povrchy zasiahnuté plesňou a riasami pred natieraním pretrieme biocídnym prostriedkom **SPEKTRA Sanitol**. Po vysušení stien pleseň mechanicky odstránime. Do zvolenej farby pridáme **SPEKTRA Anti Mould**, ktorá na dlhší čas zabraňuje rastu mikroorganizmov.

Škvrný od nikotínu, vyliatia vody, dechtu, vodou rozpustných tužiek,... natrieme **SPEKTRA antinikotínovou farbou**, ktorá je zároveň aj konečný náter.

Navrstvené soli (kvitnutie soli) odstránime kefou a podklad impregnujeme **SPEKTRA hĺbkovou impregnáciou**.

Zdravé a nepopraskané podklady natreté hladkými, lesklými, pololesklými emailami alebo disperznými farbami očistíme a obrúsime brúsnym papierom (č. 150).

NÁTEROVÝ SYSTÉM

Postup prípravy podkladu, impregnácie, zahľadania a natierania je uvedený v technických informáciách konkrétnej disperznej farby, do ktorej pridáte **SPEKTRA Anti Mould**.

POZNÁMKY A ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA:

Dôkladne zmiešajte **SPEKTRA Anti Mould** predtým, ako ju pridáte do náteru. Rovnako premiešajte zvolenú disperznú farbu.

SPEKTRA Anti Mould pridajte do farby počas miešania (napr. elektrickým miešadlom).

Pre účinnú biocídnu ochranu odporúčame nanosenie dvoch vrstiev farby, do ktorej ste vmiešali **SPEKTRA Anti Mould**.

SPEKTRA Anti Mould nemiešajte s biocídnymi prípravkami iných výrobcov. Skladovať mimo dosah detí.

Nevylievať do kanalizácie.

Nosiť vhodné ochranné rukavice.

Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku.