



COLOR Company s.r.o.  
Štúrova 1504, (areál ZVS)  
018 41 Dubnica nad Váhom  
Slovenská republika

www.colorcompany.sk

IČO: 36 307 262  
DIČ DPH: SK2020115020  
Číslo účtu: 845 37 293/7500  
IBAN: SK 70 7500 0000 0000 8453 7293  
SWIFT: CEKOSKBX

Zapísaná v obchodnom registri Trenčín, vložka číslo: 11404/R.

Dátum vydania: 15.03.2023

## TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

### ALPOIL OLEJ - exteriér

ALPOIL OLEJ - exteriér je špeciálny exteriérový prírodný olej vhodný na rôzne typy drevín (tvrdé, mäkké, aj exotické) na zvislé aj vodorovné plochy v interiéri aj v exteriéri.

**Zloženie:** ALPOIL OLEJ - exteriér je vyrobený zo zmesi rastlinných modifikovaných olejov na báze tungového oleja bez prídavku syntetických spojív. Je to vysychavý olej, ktorý zasychá oxidáciou vzdušným kyslíkom.

**Použitie:** ALPOIL OLEJ - exteriér sa používa na ošetrovanie a údržbu ako konzervačný a preventívny impregnačný prostriedok nových aj starších drevených výrobkov vystavených poveternostným vplyvom. Olej je určený na drevostavby, horské chaty, zruby, altánky, pergoly, ploty, drevené brány, záhradný nábytok, drevené konštrukcie, obklady fasád a balkónov a rôzne iné drevené výrobky.

Pre iné a špeciálne použitie konzultujte aplikáciu s výrobcou.

**Vlastnosti a výhody:** ALPOIL OLEJ sa vyznačuje výbornou exteriérovou ochranou a odolnosťou voči poveternostným vplyvom, má vynikajúce penetračné vlastnosti, hlboko preniká do pórov dreva. Nevytvára na povrchu súvislý pevný film, neuzatvára drevo a povrch zostáva paropriepustný, čo umožňuje drevu dýchať a zbaviť sa prebytočnej vlhkosti. Chráni drevo pred vysušením, významne obmedzuje praskanie a deformáciu dreva. Tungový olej má najvyššiu vodeodolnosť medzi prírodnými olejmi, vytvára vodoodpudivý povrch a chráni povrch pred účinkami vody, oživí drevo, zvýrazní kresbu a zachováva jeho prírodnú štruktúru povrchu dreva. Ľahko sa rozotiera a rovnomerne sa rozlieva, rýchlo zasychá a nevytvára mastný povrch.

**Návod na použitie:** Pre aplikáciu s olejmi je brúsenie veľmi dôležité, aby bol finálny povrch hladký. Odporúčame použiť brúsny papier so zrnitosťou P180 až P240 a rovnomerne povrch prebrúsiť. Olej sa nanáša na suchý a čistý povrch dreva, ktorý je zbavený prachu, mastnoty, živíc a nečistôt. Drevo nesmie obsahovať viac ako 15 % vlhkosti. Vlhké drevo neabsorbuje dostatočné množstvo oleja a pomalšie zasychá. Doporučená aplikačná teplota podkladu, okolia a oleja je medzi 10 až 30 °C a relatívna vlhkosť vzduchu medzi 40 až 70 %. Neaplikovať na slnkom prehriate drevo – náter rýchlo zaschne a nevsiakne dostatočne do dreva. Olej je v stave pripravenom na použitie, neriedi sa. Pred použitím olej premiešajte.

Nanášajte štetcom, valčekom alebo handričkou plynule tak, aby sa olej vstrebával rovnomerne. Nechajte olej vsiaknuť 10–15 minút. Nevsiaknutý olej zotrite suchou mäkkou handričkou, absorpčným papierom alebo špongiou ešte pred zaschnutím.



COLOR Company s.r.o.  
Štúrova 1504, (areál ZVS)  
018 41 Dubnica nad Váhom  
Slovenská republika

www.colorcompany.sk

IČO: 36 307 262  
DIČ DPH: SK2020115020  
Číslo účtu: 845 37 293/7500  
IBAN: SK 70 7500 0000 0000 8453 7293  
SWIFT: CEKOSKBX

Zapísaná v obchodnom registri Trenčín, vložka číslo: 11404/R.

Ak má drevo veľkú savosť je možný prípadný druhý náter na prebrúsený povrch jemným brúsnyim papierom najskôr po 6 hodinách. Po práci znečistené nástroje očistite riedidlom S-6006. Pred aplikáciou olejov doporučujeme použiť na ochranu proti plesniam, hubám a drevokaznému hmyzu prípravok KROVSAN PROFI+ alebo KROVSAN KONCENTRÁT +.

**Upozornenia:** Dajte si pozor na to, aby nedošlo k samovznieteniu použitých handier, preto ich neskladujte v uzatvorenej nádobe! Vždy po použití ich namočte do vody.

**Údržba náteru:** Intervaly ošetrenia povrchu závisia od typu dreva, mechanickej záťaže a klimatických podmienok. Odporúčame pravidelnú kontrolu aspoň raz do roka, aby sa zabezpečilo, že sú dané povrchy stále dostatočne chránené. V prípade potreby vykonajte obnovovací náter.

**Zasychanie:** pri teplote +22°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%  
suchý na dotyk po 2 hodinách  
pretierateľný po 6 hodín  
úplne zaschnutý do 24 hodín

**Orientačná spotreba:**

Spotreba závisí od typu dreva jeho opracovania a spôsobu aplikácie, cca 17 – 22 m<sup>2</sup>/l na jednu vrstvu ( cca 50 - 70 g/m<sup>2</sup> ).

**Ostatné základné parametre:**

Odtieň: bezfarebný až nažltlý

Vôňa: charakteristická

Viskozita: 57,66 mPa.s

Hustota: 0,877 g cm<sup>-3</sup>

VOC: < 400 g/l

TOC: 0,383 kg/kg

Sušina: min. 55 % obj.

kat.OR A/h: hraničná hodnota VOC: 750 g/l.

maximálny obsah VOC v prípravku pripravenom na použitie: ≤ 430g/l

**Balenie a skladovanie:** Plechové obaly 0,5 l, 2,5l, 5 l

Skladovanie v pôvodných a neporušených obaloch v suchom a dobre vetranom mieste pri teplote 5 až 25°C si výrobok uchováva úžitkové vlastnosti minimálne 36 mesiacov od dátumu výroby uvedenom na obale. Chráňte pred priamym slnečným svetlom. Uchovávajte mimo dosahu detí.



COLOR Company s.r.o.  
Štúrova 1504, (areál ZVS)  
018 41 Dubnica nad Váhom  
Slovenská republika

[www.colorcompany.sk](http://www.colorcompany.sk)

IČO: 36 307 262  
DIČ DPH: SK2020115020  
Číslo účtu: 845 37 293/7500  
IBAN: SK 70 7500 0000 0000 8453 7293  
SWIFT: CEKOSKBX

Zapísaná v obchodnom registri Trenčín, vložka číslo: 11404/R.

**Bezpečnosť pri práci:** Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. Môže vyvolať alergickú reakciu. Uchovávať mimo dosahu detí. Nevdychujte pary/aerosóly. Môže spôsobiť ospalosť alebo závrat. Noste ochranné rukavice. Používajte v súlade s určením výrobku. Horľavá kvapalina kat. 3.

**Prvá pomoc:** V prípade nadýchania preniesť postihnutého na čerstvý vzduch. Pri náhodnom požití, nevyvolávať zvracanie, ale okamžite vyhľadať lekársku pomoc. Pri zasiahnutí očí je potrebné ich vymyť prúdom čistej vody a vyhľadať ihneď lekársku pomoc. Pri zasiahnutí pokožky, postihnuté miesto umyť vodou a mydlom a ošetriť regeneračným krémom.

**Likvidácia obalov a odpadov:**

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad. Likvidujte v súlade so zákonom o odpadoch a podľa miestnych predpisov . Pre likvidáciu obalu použite zberné miesta pre nebezpečný odpad.

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku.